

Ratio DFR 5315 y FR 5315
Filtro con lavado contracorriente manual

Ratio DFR Filtro de lavado contracorriente manual con reductora de presión y toma para manómetro. Racores de conexión incluidos. Presión de salida ajustable entre 1,5 y 6 bar. Preajuste de fábrica a 4 bar. Cuerpo del filtro fabricado de latón de altísima calidad.

Ratio FR Filtro de lavado contracorriente manual con toma para manómetro. Racores de conexión incluidos. Posibilidad de equipar a posteriori con reductora de presión. Cuerpo del filtro fabricado de latón de altísima calidad.

Datos técnicos	
Presión mín. de trabajo	2 bar
Presión máx. de trabajo	16 bar
Temperatura máx. de trabajo	30 °C
Fluido	Agua potable
Caudal DFR	
DN 15	1,3 m³/h con Δp 1,1 bar
DN 20	2,3 m³/h con Δp 1,1 bar
DN 25	2,3 m³/h con Δp 1,1 bar
Caudal FR	
DN 15	2,0 m³/h con Δp 0,2 bar
DN 20	2,3 m³/h con Δp 0,2 bar
DN 25	3,0 m³/h con Δp 0,2 bar
DN 15	3,4 m³/h con Δp 0,5 bar
DN 20	4,4 m³/h con Δp 0,5 bar
DN 25	5,2 m³/h con Δp 0,5 bar
Posición de montaje	posición filtro vertical (tubería horizontal)
Paso de malla	inferior: 90 μm
	superior: 125 μm

Filtro Ratio	Referencia	Precio (€)	GP
Ratio DFR con reductora de presión			
DN 15	5315.15.004	89,90	1
DN 20	5315.20.004	94,40	1
DN 25	5315.25.004	99,80	1
Ratio FR			
DN 15	5315.15.005	65,60	1
DN 20	5315.20.005	69,70	1
DN 25	5315.25.005	76,40	1

Accesorios	Referencia	Precio (€)	GP
Llave de ensamblaje para filtro Ratio	5315.00.902	16,74	1
Recambios			
Cartucho reductora de presión	5315.00.900	33,10	1

- Previene la erosión y la corrosión
- Malla del filtro de acero inoxidable totalmente lavable por método de contracorriente
- Protección frente a los rayos UV
- Todos los filtros RATIO son fácilmente equipables a posteriori con un cartucho reductor de presión
- Racores de conexión incluidos

Dimensiones (mm)	DN 15	DN 20	DN 25
Diámetro Nominal DFR			
A	R 1/2"	R 3/4"	R 1"
H	288,5	288,5	288,5
h	184,5	184,5	184,5
L	136,0	152,0	170,0
I	80,0	90,0	100,0
B	82,0	82,0	82,0

- 1 Cartucho reductora de presión
- 2 Parte superior filtro
- 3 Unidad filtrante
- 4 Vaso de filtro

Dimensiones (mm)	DN 15	DN 20	DN 25
Diámetro Nominal FR			
A	R 1/2"	R 3/4"	R 1"
H	184,5	184,5	184,5
L	136,0	152,0	170,0
I	80,0	90,0	100,0
B	82,0	82,0	82,0

- 1 Tapa
- 2 Parte superior filtro
- 3 Unidad filtrante
- 4 Vaso de filtro

